właz dostosowany do ruchu kołowego

właz dostosowany do ruchu kołowego

7,86

Ø625

droga

960/960

7,89

osadnik pionowy
OS 1500/2,5
Ekol–Unicon Sp. z o.o.

separator substancji ropopochodnych
PSW LAMELA 20/200
Ekol–Unicon Sp. z o.o.

szczelne przejście dla rur

A

dyfuzor

5,27

5,25

5,24

5,22

szczelne przejście dla rur

A

rura kanalizacyjna
GPR DN/ID 400

1590

1570

1670

1650

3,68

3,57

warstwa wyrównawcza (podsypka
piaszczysto–żwirowa h=0,2m Is>0,95)

Ø1500

Ø1800

Ø1500

Ø1800

warstwa wyrównawcza (podsypka
piaszczysto–żwirowa h=0,2m Is>0,95)

Ø2500

A-A

rura kanalizacyjna
GPR DN/ID 400

szczelne przejścia dla rur

Obiekt: Infrastruktura techniczna – układ I	
Adres: dz. nr 84, 86/89, 86/90, 86/93, 86/94, 86/95, obr. Wytowno	
Inwestor: "Pomerania Nieruchomości Ustka" Sp. z o.o. 76–200 Słupsk, ul. Sportowa 5c	
Przedmiot rysunku: Urządzenia podczyszczające	**Skala:** 1:30
Projektował: dr inż. Tadeusz Gruszecki A/PNB/8300/76/81	**Sprawdził:** inż. Milita Gruszecka UAN/N/7210/78/90
Opracował: mgr inż. Jakub Kanarek	**Data:** 02.2012 r.
	Nr rysunku: 7